

EUROLITE KLS-Kombo Pack 5

Hochleistungs-mobile-Lichtanlage

Art.-Nr.: 42109545

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Hochleistungs-mobile-Lichtanlage

- Kombination aus sechs LED-Scheinwerfern und vier Flowereffekten
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109851 EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset, 2 x 51915360 EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor, 51918571 EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- Details zu den Produkten:
- KLS-801 Kompakt-Lichtset
- Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots
- Kompakt und leicht zu transportieren
- 28 TCL-LEDs
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- SLS-7 TCL 7x3W Floor
- Mit Tricolor-LEDs (7 x 3 Watt)
- Zum Hängen oder Stehen
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- QDF-Bar RGBW Lichtset
- DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 LED-Spots, Querträger und Tragetasche
- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Absolutes Leichtgewicht - bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln

Logistic

EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 3-W-3in1-LED (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 7 TCL-LEDs pro Spot
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimierte für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 7 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- TV-Zapfen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Tasche

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor

Slimline LED-Spot mit 7 x 3-W-3in1-LED

- Ausgestattet mit 3in1-Tricolor-LEDs für homogene Farbmischung
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige

- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit
- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Einzelscheinwerfer passend zum KLS-801 Kompakt-Lichtset
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 LED-Scheinwerfern, Querträger und Tragetasche

- Komplette Lichanlage bestehend aus 4 LED-Spots und einem Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-System bzw. auf einem Stativ
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE RC-2 Fernsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.)
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Tragetasche
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Anschlussfertig mit Kaltgerätenetzleitung und Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Gewicht:	28,96 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

Gesamtanschlusswert:	90,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	4 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß- Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Gewicht:	11,75 kg
Maße:	Breite: 120 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 31,5 cm
Maße:	Breite: 125 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 38 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 230 cm Minimal: 140 cm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	3,45 kg
Mind. Höhe:	1,40 m
Maximalhöhe:	2,20 m

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
--------------------------------	-------

Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg

EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	3,00 kg
DMX-Kanäle:	3/4/5/6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3-W-TCL
LED-Anzahl:	7
Abstrahlwinkel:	40°
Lüfter:	Nein
Maße (B x T x H):	230 x 110 x 270 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50,00 W
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Maße:	Breite: 86 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	6 kg

DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	228
Abstrahlwinkel:	23°
Montageloch:	D = 36 mm
Maße (L x B x H):	860 x 210 x 260 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m sw

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 0,60 cm
Gewicht:	0,10 kg
Material:	Metall

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	0,5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,08 kg