

EUROLITE LED KLS-120 FX Kompakt-Lichtset

DMX-Lichteffektleiste mit 2 rotierenden LED-Derbys und 2 LED-Scheinwerfer

Art.-Nr.: 42109607

GTIN: 4026397680751



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - Kompaktes Leichtgewicht
 - 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - 3 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - 6 x GummifüÙe
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) Spots einzeln ansteuerbar
- Lichteffekt**
- 4 LEDs 3 W SMD 9080 R/G/B/W LEDs einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680751

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.36 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0,5 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 9; 21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Wash-Effekt 18° Strahlen-Effekt 90° mehrfarbig
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	6 x GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 62,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 22,4 cm
Gewicht:	4,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
LED-Typ:	4 x 3 W SMD 9080 R/G/B/W
Aufbau Kabel:	H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	3 x 8 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Tasche
- 1 x Bedienungsanleitung