

EUROLITE LED KLS-190 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, 4 weißen Strobe-LEDs und QuickDMX-USB-Buchse

Art.-Nr.: 42109608

GTIN: 4026397657715



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - Kompaktes Leichtgewicht
 - Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
 - Scheinwerfer schwenk- und neigbar
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - 19 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend
- Scheinwerfer**
- 4 LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Leiste**
- 4 LEDs 3 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397657715

Gewicht: 7,80 kg

Länge: 0.72 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	4; 6; 7; 9; 13; 16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9° 42°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20° 72°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 66,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	6,29 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
LED-Typ:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	4 x 3 W high-power kaltweiß (CW)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Tasche
8 x Frostfilter