

EUROLITE LED KLS-180/6 Kompakt-Lichtset

Bar mit 6 RGBW-Spots und 6 weißen Strobe-LEDs

Art.-Nr.: 42109632

GTIN: 4026397690408



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
6 Spots einzeln ansteuerbar
- Leiste**
- 6 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
LEDs einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690408

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 0.96 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Blitzrate: | 0,3 - 22 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 2700 Hz |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 92,6 cm Tiefe: 14,6 cm Höhe: 26,7 cm |
| Gewicht: | 6,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| LED-Typ: | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| LED-Typ: | 6 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Tasche
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung