

EUROLITE LED KLS-402 Kompakt-Lichtset AIR

Art.-Nr.: 42109782

Bar mit 4 lichtstarken 4in1 RGB/WW-Spots, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz), Funkfernbedienung und Transporttasche

GTIN: 4026397750454



Beschreibung:

Die Farbmischung der KLS-402 basiert auf Rot, Grün, Blau und Warmweiß. Dadurch deckt sie ein breites Spektrum ab; von kräftigen, poppigen Farben bis hin zu sanften Pastelltönen und warmem Weiß.

Als Teil des AIR-Programms von Eurolite verfügt sie neben der klassischen DMX-Steuerung auch über ein integriertes Funksystem. Dieses ermöglicht eine systemübergreifende Steuerung per Funkfernbedienung, eine drahtlose Master-Slave-Ansteuerung sowie den Einsatz eines optionalen drahtlosen Fußschalters.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 12 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Spot-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbmakros
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- 20 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750454

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 1.14 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.14 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional)
 - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
 - DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Auto)
 - Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Flimmerfrei
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Mit Montagebügel
 - Geräuschloser Betrieb
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - Fixtures vorhanden für Light Captain
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Fernbedienung**
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert / 5A
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,3 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 18; 20
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	AirW: bis zu 70m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Auto

Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 25°
Farbtemperatur:	2880K
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Maße:	Länge: 104 cm Breite: 5,5 cm Höhe: 24,9 cm
Gewicht:	7,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 3 m
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan beiliegend
Reichweite:	Funkfernsteuerung: bis zu 30m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Material:	Metall, lackiert
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Montagebügel
 1 x Konformitätserklärung
 9 x Rändelschraube
 1 x Tasche
 9 x Unterlegscheibe
 1 x Adapter