

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Art.-Nr.: 42109895

Bar mit 4 lichtstarken 6in1 RGBWA/UV-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche GTIN: 4026397657654



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- 7 LEDs 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
- UV-Effekt
- 20 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- TV-Zapfen
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397657654

Gewicht: 12,35 kg

Länge: 1.32 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.39 m

Sperrgut

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 225 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | 3 m |
| Stromausgang: | 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar |
| Netzausgangssicherung je Kanal: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 6; 10; 24; 28 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 19° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 35° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Breite: 128 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 29 cm |
| Gewicht: | 11,14 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung

1 x Tasche
2 x Omega-Bügel
4 x Rändelschraube
4 x Unterlegscheibe
1 x Batterie
1 x Abschlussstecker Strom