

EUROLITE LED KLS-3002 MK2 Kompakt-Lichtset AIR

Art.-Nr.: 42109896

Bar mit 4 lichtstarken 6in1 RGBWA/UV-Spots, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz), Funkfernbedienung und Transporttasche

GTIN: 4026397750713



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Die KLS 3002 bietet ausreichend Lichtleistung, um sowohl im Partybetrieb als auch auf Konzertbühnen eingesetzt zu werden. Ihre Farbmischung basiert auf Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV. Dadurch sind kräftige, poppige Farben ebenso möglich wie schönes Orange, sanfte Pastelltöne und eindrucksvolle Schwarzlichteffekte.

Als Teil des Air-Programms von Eurolite verfügt sie neben der klassischen DMX-Steuerung auch über ein integriertes Funksystem. Dieses ermöglicht eine systemübergreifende Steuerung per Funkfernbedienung, eine drahtlose Master-Slave-Ansteuerung sowie den Einsatz eines optionalen drahtlosen Fußschalters.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 28 LEDs 12 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Spot-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbmakros
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- 20 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750713

Gewicht: 12,40 kg

Länge: 1.14 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.14 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional)
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Auto)
- Flimmerfrei
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Mit Omega-Bügel
- Geräuschloser Betrieb
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Light´J; Colorchief
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m im Freien
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- TV-Zapfen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	245 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	28 x 12 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,3 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 6; 10; 24; 28; 32; 34
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x USB, Typ A
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	Funkfernsteuerung: bis zu 30m im Freien AirW: bis zu 70m bei Sichtweite

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Auto
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° mehrfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 30°
Farbtemperatur:	5700K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Zapfen: 1x TV-Zapfen Ø 28mm 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Material:	Metall, 1 mm, lackiert
Maße:	Länge: 107,5 cm Tiefe: 5,5 cm Höhe: 28,7 cm
Gewicht:	11,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan beiliegend
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Tasche
- 2 x Omega-Bügel
- 4 x Rändelschraube
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Batterie
- 1 x Abschlussstecker Strom