

EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX Kompakt-Lichtset

Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche

Art.-Nr.: 42109898

GTIN: 4026397713138



Features:

- Herzen-Gobo für romantische Anlässe
 - Positionierung innerhalb
 - Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
 - Programmwahl; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
 - Stroboskop-Effekt; Strahlen-Effekt; UV-Effekt
 - Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
 - Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
 - 20 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit
 - Flimmerfrei
 - Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
 - Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
 - Mit Montagebügel
 - OLED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 5 LEDs 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713138

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 1.17 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.18 m

Lichteffekt

- 2 LEDs 3 W R/G/B

Movinglight

- 1 LED 37,5 W kaltweiß (CW)

Leiste

- 4 LEDs 1 W SMD 8072 ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 265 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel: | H05VV-F |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Ausstattung: | Farbrad; Goborad mit statischen Gobos |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen |
| DMX-Kanäle: | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Funkfußschalter (optional); Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Rohr: Ø 35mm 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Maße: | Länge: 112 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 42 cm |
| Gewicht: | 13,30 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| LED-Typ: | 4 x 1 W SMD 8072 ultraviolett (UV) |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Ultraviolett (UV) 1m: 30 lx, 3m: 4 lx, 6m: 1 lx |
| LED-Typ: | 2 x 3 W R/G/B |

| | |
|---------------------------------|--|
| LED-Typ: | 5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Spot rot (R) 1m: 2300 lx, 3m: 235 lx, 6m: 58 lx Spot grün (G) 1m: 4187 lx, 3m: 422 lx, 6m: 107 lx Spot blau (B) 1m: 760 lx, 3m: 78 lx, 6m: 20 lx Spot warmweiß (WW) 1m: 3290 lx, 3m: 325 lx, 6m: 85 lx Spot alle 1m: 10283 lx, 3m: 1010 lx, 6m: 259 lx |
| LED-Typ: | Mit jeweils 1 x 37,5 W kaltweiß (CW) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Montagebügel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Tasche
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe