EUROLITE LED PARty Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 1-W-R/G/B/W-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110192

GTIN: 4026397672664

Listenpreis: 35.58 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Lass' die Party beginnen!

Nur 0,5 kg schwer und locker mit einem Finger zu tragen - der LED PARty ist wohl einer der kleinsten und vor allem leichtesten Stimmungsmachern unter den PAR-Spots!

Ausgestattet mit zwölf 1-W-LEDs in Rot, Grün, Blau und Weiß liefert er für seine Dimensionen eine höchst erstaunliche Leistung ab und ist dabei erfreulich vielseitig. Er kann sowohl über DMX gesteuert als auch im Standalone-Modus betrieben werden. Farbwechsel, Dimmer und Strobe sind einstellbar - und natürlich gibt es auch interne Programme sowie Musiksteuerung.

Der LED PARty ist perfekt geeignet für den Gebrauch zu Hause - in Partykellern genauso wie in der privaten Kinderdisko.

Einfach den Stecker in die Steckdose stecken, schon kann die Party losgehen!

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 1 W SMD 8072 R/G/B/W
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672664

Gewicht: 0,51 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 16 cm
Gewicht:	0,43 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz, matt
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.