eurolite®

EUROLITE LED PARty Spot COB

Kompakter Scheinwerfer mit 1 x 15-W-3in1 TCL RGB-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110201

GTIN: 4026397708189

Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel Programme; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 33°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

  Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 2 x Montagebügel, 1 x Fernbedienung, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708189

Gewicht: 0,63 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	17,5 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x USB, Typ A
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	33°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	33°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	69°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 15,5 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	0,56 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 0,8 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.