eurolite®

# EUROLITE LED Strip 1320 5m 2216 2700K 24V

Flexibler LED-Streifen mit 4,5 mm Breite und einem CRI >90

**Art.-Nr.: 50530101**

GTIN: 4026397631043

## Listenpreis: 105.91 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- 4,5 mm schmal
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
- 1320 leistungsstarke LEDs SMD 2216 warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

  **Lieferumfang**
- 1 x Leuchtmittel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397631043

Gewicht: 0,08 kg

Länge: 0.02 m

Breite: 0.02 m

Höhe: 0.00 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 24V DC 2000 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 48 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Nennleistung: | 6 W |
| Stromanschluss: | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| Kabellänge: | Ca. 0,15 m |
| LED-Typ: | 1320 x SMD 2216 warmweiß (WW) |
| Ansteuerung: | Zubehör |
| Aufstellung/Befestigung: | Selbstklebend |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 94 Ra |
| Lampen/Meter: | 264 Stück |
| Leistung/Meter: | 9,6 W |
| Lampen/Schlauch: | 1320 Stück |
| Lampenabstand: | 3,6 mm |
| Schnittmarkierung: | 2,2 cm |
| Lichtstrom (Lumen) pro Meter: | 952 lm/m |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 500 cm<br>Breite: 0,43 cm<br>Höhe: 0,13 cm |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.