

## EUROLITE LED MFX-1 Strahleneffekt

Kleiner Moving-Effekt mit 3 Linsen in RGBW und endloser Tilt-Bewegung

Art.-Nr.: 50944301

GTIN: 4026397571493



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Ausgestattet mit drei 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 3 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397571493

Gewicht: 2,80 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.26 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert:            | 35 W                                                                                                                                        |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                        |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                        |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                            |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                   |
| LED-Typ:                        | 3 x 10 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW                                                                                                             |
| Max. Kippbewegung TILT:         | Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus<br>endlos                                                                                     |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)                                                                                               |
| Blitzrate:                      | 0 - 18 Hz                                                                                                                                   |
| DMX-Kanäle:                     | 16                                                                                                                                          |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                             |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                      |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                                           |
| Vorprogrammiert bei:            | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:                 | 2°                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2°                                                                                                                                          |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx<br>Grün (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx<br>Blau (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                     |
| Maße:                           | Breite: 18,9 cm<br>Tiefe: 14,9 cm<br>Höhe: 29,3 cm                                                                                          |
| Gewicht:                        | 2,28 kg                                                                                                                                     |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                                       |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                |