# EUROLITE NH-50 DMX Dunstnebelmaschine

Kompakte DMX-Dunstnebelmaschine mit WirelessDMX-Port & variablem Ausstoßwinkel

**Art.-Nr.: 51701954**

GTIN: 4026397739312

## Listenpreis: 213.01 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Produziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebeln
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung
- Auto-Temperaturregelung
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,0 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397739312
Gewicht: 3,87 kg
Länge: 0.33 m
Breite: 0.26 m
Höhe: 0.28 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Ca. 500 W |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, F 4 A Sicherung auswechselbar |
| Aufwärmzeit: | Ca. 1,5 min |
| Ausstoßvolumen: | Ca. 170 m³/min |
| Ausstoßweite: | Ca. 2,0 m |
| Ausstoßzeit: | - Dauerbetrieb |
| Tankinhalt: | 1,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank |
| Fluidverbrauch: | Faze-Modus ca. 5,7 ml/min |
| DMX-Kanäle: | 1 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Funktionsprinzip: | Verdampfer-Nebelmaschine mit Luft-Kompressor |
| Displaytyp: | 1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Schutzschaltung: | Überhitzung |
| Material: | Metall, lackiert |
| Maße: | Länge: 30 cm<br>Breite: 18,5 cm<br>Höhe: 29,5 cm |
| Gewicht: | 3,53 kg |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm |
| Material: | Metall, lackiert |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.