EUROLITE WLF-1500 Water Low Fog PRO

DMX-Maschine im robusten Case verbaut erzeugt Bodennebel auf Wasserbasis

Art.-Nr.: 51701993

GTIN: 4026397649413

Listenpreis: 1545.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Durch Ultraschalltechnik ist kein CO2 oder Trockeneis nötig, dadurch günstig im Betrieb
- Extrem unkompliziert in der Handhabung
- Integriert im Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten Transport
- Innere, entscheidende Bauteile aus rostfreiem Edelstahl
- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Sehr niedriger Fluidverbrauch
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank
- Große Tankkapazität
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Schlauch, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Gestell, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397649413

Gewicht: 37,70 kg

Länge: 0.71 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1400 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer, hinterleuchteter Tank 6,7 l Wasser fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 13 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Heizelement:	1000 W
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überhitzung
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 41,5 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	34,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Trägerfrequenz:	433,920 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.