EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Extrem leistungsstarker Bodennebler im Touringcase mit Ultraschalltechnik

Art.-Nr.: 51702062

GTIN: 4026397673197

Listenpreis: 2497.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die WLF-2500 Bodennebelmaschine erzeugt gewaltige Mengen tiefliegenden Nebels für Bühnen- und Theaterproduktionen, Filmsets sowie große Clubs und Diskotheken. Die Maschine zerstäubt dazu Leitungswasser und herkömmliches Nebelfluid per Ultraschall. Feiner Bodennebel entsteht, ohne dass schädliches CO2 oder Trockeneis als kühlende Komponente benötigt wird. Dadurch sind die Betriebskosten gering und das Gerät ist umweltfreundlich und unbedenklich in der Nutzung.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397673197

Features:

Extrem leistungsstarker Bodennebler im Touringcase mit Ultraschalltechnik

- Das Wasser wird per Ultraschall zerstäubt und mit den Nebelfluidpartikeln vermischt
- Ultraschallzerstäuber abschaltbar für den Betrieb als reine Verdampfernebelmaschine
- Fest im Flightcase auf Rollen verbaut
- 2 flexible Nebelschläuche mit Schnellkupplungen
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Sehr niedriger Fluidverbrauch
- Ablassvorrichtung für einfache Entleerung und Reinigung
- Für den besten Effekt das Nebelfluid Typ Eurolite DSA einsetzen
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Große Tankkapazität

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Große Tankkapazität
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; Timer
- Einfarbiges LCD Display

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Behälter, 2 x Filter, 1 x Batterie

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)<p class='attributgroup'>Adapter

- Robuster Tragegriff

  Lieferumfang
- 2 x Adapter, 2 x Schlauch, 4 x Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m
Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank 18 l Wasser herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	55,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Maschine mit Case)

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2500 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Ausstoßweite:	Ca. 2,5 m
Tankinhalt:	1,8 l Nebelfluid auf Wasserbasis 18 l Wasser
Fluidverbrauch:	Ca. 17 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Funkfernsteuerung; Timer
Trägerfrequenz:	433 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 61 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 60 cm
Gewicht:	49,55 kg
Fernbedienung	
Batterie:	12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Schläuche und Adapter)

Gewicht:	4,75 kg
Adapter	
Gehäusefarbe:	Schwarz
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Länge: 32 cm Breite: 35 cm Tiefe: 19 cm
Gewicht:	1,83 kg
Schlauch	
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 300 cm Durchmesser: Ø 12 cm
Gewicht:	0,48 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.