

EUROLITE LED Laser Derby MK3 AIR

Art.-Nr.: 51741068

DMX-Lichteffekt mit RG-Laser (2M), rotierendem LED-Derby, Twinkle-Effekt, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz) und Funkfernbedienung

GTIN: 4026397753868



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die MK3-Version des Laser Derby überzeugt weiterhin mit einem für diese Gerätegröße erstaunlich hellen Derby-Effekt in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß sowie einem integrierten Sternenlaser in Rot und Grün. Der Laser entspricht weiterhin der Klasse 2M, sodass in Deutschland kein Laserschutzschein oder Notaus-Schalter erforderlich ist (abweichende Regelungen in anderen Ländern möglich).

Neu sind zwei wesentliche Verbesserungen: Die bisherigen weißen Strobe-LEDs wurden durch farbige Twinkle-LEDs ersetzt. Diese können nicht nur weiß stroben, sondern auch farbige Lauflichter und Funkeffekte erzeugen.

Zusätzlich gehört der Laser Derby nun zur AIR-Serie. Dadurch stehen neben den klassischen DMX- und Stand-alone-Funktionen auch die erweiterten Möglichkeiten des AIR-Systems zur Verfügung, wie eine serienübergreifende Funkfernbedienung, ein integriertes Funkmodul für den Master-Slave-Betrieb und weitere spezielle Steuerfunktionen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397753868

Gewicht: 2,55 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.20 m

Features:

- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbmakros einstellbar; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Effektgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
- Strahlen-Effekt; Laser; Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; DMX; AirW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
 - Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
 - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
 - Flimmerfrei
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Im 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14 CH DMX-Modus bedienbar
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Lichteffekt**
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 R/G/B/W
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Stroboskop**
- 16 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; DMX; AirW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Reichweite:	AirW: bis zu 70m bei Sichtweite Funkfernsteuerung: bis zu 30m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Full on; Hold; Auto
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Status LED:	Auto modus, Sound modus, DMX, slave modus
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	2,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan beiliegend
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Aufnahmesystem:	1x Ø 10mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10,2mm
Materialstärke:	2,3 mm
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 35 mW 520nm Rot (R) 80 mW 650nm
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Blitzrate:	0,7 - 20 Hz
LED-Typ:	16 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe