

EUROLITE PolarStar RGB Laser

Sternenlaser für bunte und weiße Sterneneffekte und LED Nordlichteffekt

Art.-Nr.: 51741069

GTIN: 4026397743647



Features:

- 1 LED 7 W SMD 8072 3in1 TCL RGB
- Animationsrad rotierend
- Dimmer elektronisch
- Laser
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 23°
- Mit Montagebügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743647

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	1,4 m
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 7 W SMD 8072 3in1 TCL RGB
Blitzrate:	0,5 - 20 Hz
Ausstattung:	Animationsrad rotierend
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G/B
Lasermodule:	R/G/B 193 mW
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23500 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	23°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	23°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	3x Ø 10mm Montagebügel
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 24,0 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung