eurolite®

EUROLITE LED Laser Derby

Lichteffekt mit Derby und Showlaser (Klasse 2M)

Art.-Nr.: 51741086

GTIN: 4026397614039

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-Lichteffekt mit RG-Laser, rotierendem LED-Derby und IR-Fernbedienung
- 1 helle 4in1-RGBW-LED (30 W) für beeindruckende Spiegelkugeleffekte
- 44 Präzisionslinsen füllen den Raum mit messerscharfen Strahlen in RGBW-Farben
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 4 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Strobe-Effekt, Farbwechsel, Farbüberblendung, direkte Farbwahl
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Metallgehäuse mit schwenkbarem Montagebügel
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Strahlen-Effekt; Laser
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397614039

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 50 mW 532nm Rot (R) 150 mW 650nm
DMX-Kanäle:	13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	2,54 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.