eurolite®

EUROLITE LED Compact Multi FX Laser Bar

4in1-Lichteffekt mit LED-Matrix, Schwarzlicht, RG-Laser und Stroboskop

Art.-Nr.: 51741098

GTIN: 4026397701852

Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Matrix, Schwarzlicht, Laser und Stroboskop individuell steuerbar
- 14 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Light´J
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ

Laser

- Laser
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

- 2 leistungsstarke LEDs 3 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt

Lichteffekt

- 128 leistungsstarke LEDs 5 mm R/G/B/W/A
- Flower-Effekt; Strahlen-Effekt

Stroboskop

Logistic

EAN / GTIN: 4026397701852

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.22 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 24 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5030 kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	2; 5; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Light´J
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 40,5 cm Tiefe: 14,75 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	2,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Scheinwerfer	
LED-Typ:	2 x 3 W high-power ultraviolett (UV)
Lichteffekt	
LED-Typ:	128 x 5 mm R/G/B/W/A
Stroboskop	
LED-Typ:	24 x 0,5 W SMD 5030 kaltweiß (CW)
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm
	Grün (G) 30 mW 532nm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.