

## EUROLITE LED IP TMH-B250 Moving-Head Beam

Wetterfester Beam-Moving-Head (IP65) mit 250-W-LED, Goborad und zwei kombinierbaren Prismen

Art.-Nr.: 51782205

GTIN: 4026397755800



### Beschreibung:

Dieser Moving Head ist für den Einsatz bei jedem Wetter ausgelegt. Dank der Schutzart IP65 hält er selbst starkem Regen problemlos stand.

Mit einem extrem engen Abstrahlwinkel von nur 1° erzeugt er einen präzisen Beam mit hoher Lichtleistung, unterstützt durch eine leistungsstarke 250-Watt-LED.

Ein Goborad mit 13 Abbildungen sorgt für vielfältige Projektionen, die durch zwei rotierende Prismen weiter vervielfacht werden können. Dabei stehen ein 8-fach- und ein 24-fach-Prisma zur Verfügung, die auch gleichzeitig eingesetzt werden können.

Das Farbrad bietet 15 verschiedene Farben. Zusätzlich ist ein mehrfarbiger Filter integriert, der insbesondere in Kombination mit den Prismen besonders eindrucksvolle Effekte erzeugt.

### Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- 2 Prismen, 24-fach und 8-fach, die kombiniert werden können
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen-<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Multicoloreffektfilter; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 24-fach rotierend; Prisma 8-fach rotierend
- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 250° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397755800

Gewicht: 17,85 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.60 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm in der Base; Lüfter temperaturgeregt im Kopf
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	250° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Multicoloreffektfilter; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 24-fach rotierend; Prisma 8-fach rotierend
Farberzeugung:	Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	14; 16
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	1 x Lüfter geräuscharm in der Base 5 x Lüfter temperaturgeregt im Kopf
Ansteuerung:	DMX; RDM; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei

PWM-Frequenz:	4000 Hz
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto
Abstrahlwinkel:	1°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	1°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
MaÙe:	Breite: 32,0 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 52,0 cm
Gewicht:	16,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### Lieferumfang:

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel