

## EUROLITE LED TMH-X25 Zoom Moving-Head

5x5-Matrix-Panel, lichtstarke 12-W-RGBW-LEDs, großer Zoombereich

Art.-Nr.: 51785910

GTIN: 4026397597998



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Schnelle und einfache Ansteuerung per Art-Net
- Infinity-Funktion für endlose PAN- und TILT-Bewegungen
- Jede LED separat steuerbar
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Zahlen- und Buchstabenmotive, Dimmer und Strobe-Effekt
- Verschiedene Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Ethernet-Anschlüsse
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 25 leistungsstarke LEDs 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7,5° - 69°

### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Netzwerkkabel, 2 x Omega-Bügel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397597998

Gewicht: 23,00 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.51 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:            | 450 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                        | 25 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL<br>RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. Kippbewegung TILT:         | Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus<br>endlos Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) plus endlos Auto-Positionskorrektur<br>(Feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausstattung:                    | Zoom motorisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DMX-Kanäle:                     | 13; 24; 88; 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netzwerkanschluss:              | Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W)<br>Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorprogrammiert bei:            | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:                 | 7,5° - 69°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 7,5 - 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 11 - 69°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 4095 lx, 6m: 1114 lx<br>Weit rot (R) 3m: 238 lx, 6m: 66 lx<br>Eng grün (G) 3m: 8135 lx, 6m: 2314 lx<br>Weit grün (G) 3m: 493 lx, 6m: 140 lx<br>Eng blau (B) 3m: 1638 lx, 6m: 476 lx<br>Weit blau (B) 3m: 102 lx, 6m: 30 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 10691 lx, 6m: 3011 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 626 lx, 6m: 179 lx<br>Eng alle 3m: 22665 lx, 6m: 6337 lx<br>Weit alle 3m: 1345 lx, 6m: 380 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maße:                           | Breite: 41,5 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 53,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                        | 18,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                          |