

EUROLITE LED IP TMH-H420 Beam/Wash/Flowereffekt

Art.-Nr.: 51785940

Wetterfester Moving-Head mit hellen 7 x 60W-RGBW-LEDs, rotierendem Flower-Effekt und Pixelsteuerung GTIN: 4026397740721



Features:

- 7 LEDs 60 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 205° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Linsenrotation; Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Farben voreingestellt; Pulsweitenmodulation variabel
- Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 55°
- Mit Bügel mit anklappbaren Haken
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 4 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397740721

Gewicht: 19,15 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	450 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 60 W SMD 6065 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	205° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Linsenrotation; Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	18; 26; 46
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	2 x Lüfter geräuscharm in der Base 2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	2° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 55°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit alle 1m: 12711 lx, 3m: 1637 lx, 6m: 502 lx Weit rot (R) 1m: 1723 lx, 3m: 219 lx, 6m: 66 lx Weit grün (G) 1m: 4408 lx, 3m: 567 lx, 6m: 174 lx Weit blau (B) 1m: 881 lx, 3m: 115 lx, 6m: 36 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 6563 lx, 3m: 846 lx, 6m: 260 lx Eng alle 1m: 58151 lx, 3m: 56122 lx, 6m: 15091 lx Eng rot (R) 1m: 7843 lx, 3m: 7537 lx, 6m: 2014 lx Eng grün (G) 1m: 19776 lx, 3m: 19629 lx, 6m: 5183 lx Eng blau (B) 1m: 2578 lx, 3m: 2723 lx, 6m: 987 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 32586 lx, 3m: 30257 lx, 6m: 7920 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Bügel mit anklappbaren Haken
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
MaÙe:	Breite: 34,5 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 52,0 cm
Gewicht:	17,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x XLR Kabel
2 x Haken