

## EUROLITE LED TMH FE-1200 Flowereffekt

RGBW-Moving-Head-Flower mit großer Zoombewegung und 12 x 10-W-LED

Art.-Nr.: 51785955

GTIN: 4026397528732



### Features:

- Ausgestattet mit zwölf 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Strobe-Effekt, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Zoom-Bewegung vom engen Einzelbeam bis zum raumfüllenden Effekt einstellbar
- Verschiedene Dimmergeschwindigkeiten (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und Folientastatur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 12 LEDs 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt; Beam-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397528732

Gewicht: 6,45 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.33 m

## Technische Daten:

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 150 W  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                  | 12 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW  |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                  |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                  |
| Blitzrate:                | 0 - 18 Hz  |
| DMX-Kanäle:               | 13   |
| DMX-Eingang:              | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon  |
| Fixtures vorhanden für:   | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz  |
| Maße:                     | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 21 cm<br>Höhe: 31 cm   |
| Gewicht:                  | 5,80 kg  |
| Spezialprodukt:           | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:         | Beleuchtung für Show-Effekte   |

## Lieferumfang:

---