

EUROLITE LED TMH-6 Moving-Head Spot

Leistungstarker LED-Moving-Head mit einer 15-W-3in1-LED

Art.-Nr.: 51785962

GTIN: 4026397504989



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 15 W Tricolor-LED mit RGB-Farben
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Kompaktes Leichtgewicht
- 13 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Gobo-Rad mit je 9 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 8 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED
- Gobos
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397504989

Gewicht: 3,70 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.26 m

- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°

Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1
Max. Kippbewegung TILT:	270° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
Blitzrate:	1 - 10 Hz
Ausstattung:	Gobos
DMX-Kanäle:	5
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 27 lx, 6m: 7 lx Grün (G) 3m: 69 lx, 6m: 18 lx Blau (B) 3m: 14 lx, 6m: 4 lx Alle 3m: 112 lx, 6m: 28 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	3,25 kg
DMX-Kanäle:	13/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	10 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	15 W TCL
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	11°
Statisches Goborad:	9 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	170 x 175 x 245 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte