

EUROLITE LED TMH-X3 Moving-Head Beam

60-W-Beam, kompakt, RGBW-Farbmischung, großer Zoom, 8-fach Prisma

Art.-Nr.: 51785989

GTIN: 4026397594089



Features:

- Ausgestattet mit einer 60-W-LED mit RGBW-Farben von Osram
- Motorischer Zoom mit 5-47° Abstrahlwinkel
- Effektrad mit rotierendem 8-Facetten-Prisma
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT
- PAN-Winkel zwischen 360° und 540° umschaltbar
- Kompaktes Leichtgewicht
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Interne Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Farbwechsel
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 8-fach; Zoom motorisch
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397594089

Gewicht: 7,40 kg

Länge: 0,31 m

Breite: 0,26 m

Höhe: 0,45 m

- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Prisma 8-fach; Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 47°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5 - 47°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2276 lx, 6m: 558 lx Eng grün (G) 3m: 4425 lx, 6m: 1098 lx Eng blau (B) 3m: 906 lx, 6m: 229 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 6339 lx, 6m: 1582 lx Eng alle 3m: 10534 lx, 6m: 2639 lx Weit rot (R) 3m: 64 lx, 6m: 17 lx Weit grün (G) 3m: 127 lx, 6m: 35 lx Weit blau (B) 3m: 27 lx, 6m: 8 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 173 lx, 6m: 48 lx Weit alle 3m: 296 lx, 6m: 82 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	6,40 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Omega-Bügel