

EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving-Head Beam

LED-Moving-Head Beam mit Hypno-Ring, Farbrad, statischem Goborad, Prisma und Fokus

Art.-Nr.: 51786081

GTIN: 4026397738513



Features:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 30 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 240° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend
- Dimmer; Farbanimationen mit einstellbarer Farbe
- Beam-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen
Shake-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738513

Gewicht: 7,80 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.34 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	1,1 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) 30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	2 - 20 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base 1 x Lüfter im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	13700 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 2° Ring 120°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Beam 2° Ring 120°
Farbtemperatur:	8500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Status LED:	DMX, Fault
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Material:	Kunststoff
MaÙe:	Breite: 26,0 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	6,95 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Fangseilöse
- 1 x Bedienungsanleitung