

EUROLITE LED TMH-B60 Moving-Head Beam

Moving-Head-Beam mit 60-W-COB-LED in RGBW

Art.-Nr.: 51786082

GTIN: 4026397710472



Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 180° TILT
- Dimmer elektronisch; Bewegungsmakros einstellbar
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710472

Gewicht: 3,65 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
Blitzrate:	2,5 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	12; 14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 19079 lx, 3m: 3275 lx, 6m: 838 lx Grün (G) 1m: 34129 lx, 3m: 5358 lx, 6m: 1372 lx Blau (B) 1m: 3925 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 277 lx Kaltweiß (CW) 1m: 48589 lx, 3m: 8089 lx, 6m: 2048 lx Alle 3m: 17330 lx, 6m: 4405 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 25,0 cm
Gewicht:	3,25 kg

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Fangseilöse