

## EUROLITE LED TCL-450 Color Changer COB

LED-Color Changer mit 90-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786114

GTIN: 4026397750645



### Beschreibung:

Spiegelkugeln wirken am besten, wenn sie mit stark gebündeltem Licht angestrahlt werden. Genau dafür eignet sich der TCL-450 von Eurolite sehr gut: Der TCL-450 ist mit einer leistungsstarken, weißen Lichtquelle ausgestattet, die ein hart abgegrenztes, gebündeltes, weißes Licht erzeugt. Für farbliche Effekte stehen verschiedene Farbgläser zur Verfügung, die sich auch in Zwischenpositionen anhalten lassen. Der Abstrahlwinkel kann zudem mithilfe verschiedener Reduziergobos optimal an die Größe der Spiegelkugel angepasst werden.

### Features:

- Kompaktes Design
- Durch "Beam Reducer Gobos" ideal zum Anstrahlen von Spiegelkugeln
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell
- Farbwechsel; Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar; Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 4 Gobos, 3 Farbdichros und offen<BR>Shake-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397750645

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.21 m

- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	2 - 29 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar; Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 4 Gobos,3 Farbdichros und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	5500 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto; sound
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11°
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Stahl

Maße:	Länge: 17,5 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 21,0 cm
Gewicht:	2,48 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Montagebügel