

EUROLITE LED TSL-150 Scan COB

Handlicher Scanner mit 30-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786119

GTIN: 4026397581775



Listenpreis: 267.75 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompaktes Design
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397581775

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Blitzrate: | 2 - 29 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt |
| DMX-Kanäle: | 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel: | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 1212 lx, 6m: 309 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Maße: | Breite: 16,5 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 19,5 cm |
| Gewicht: | 2,88 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |