

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Handlicher Scanner mit 30-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786125

GTIN: 4026397685138



Features:

- Kompaktes Design
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionierung innerhalb
- Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- LCD Display
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685138

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board)
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 14mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 9123 lx, 3m: 955 lx, 6m: 149 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 16,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 33,0 cm
Gewicht:	3,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Montagebügel
- 2 x Schrauben