

EUROLITE LED SL-1000 MFZ DMX Search Light inkl. Flight Case

Motorischer DMX-Verfolger mit kaltweißer 1000-W-LED, Zoom & Fokus für große Entfernungen

Art.-Nr.: 51787336

GTIN: 4026397727289



Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 LED 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen-
Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 7°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 75 bis zu 200 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727289

Gewicht: 83,24 kg

Länge: 1.31 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.73 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1000 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 1000 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,8 - 12 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Iris stufenlos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	16800 Hz
Abstrahlwinkel:	2° - 7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	2 - 7°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Anwendungsbereich:	75m - 200m
Maße:	Länge: 113,0 cm Breite: 32,0 cm Höhe: 46,0 cm
Gewicht:	82,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Gewicht:	34 kg
Gobos:	Außendurchmesser 39,8mm Imagedurchmesser 23,5mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Controller
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Gobohalter
 1 x Case
 1 x XLR Kabel