

FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leiste

PRO Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und sechs starken, weißen Beams

Art.-Nr.: 51839000

GTIN: 4026397513134



Features:

- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Jede LED separat steuerbar
- Bestens geeignet als Beam-Effekt ins Publikum
- Enger Abstrahlwinkel
- Interne Programme
- Shutter-Sequenzen
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Automatische Positionskorrektur
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Eingebauter Szenenspeicher
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 6 LEDs 20 W high-power kaltweiß (CW)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397513134

Gewicht: 12,40 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 20 W high-power kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	14; 15; 17; 18
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 46,8 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	10,60 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang: