

## FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und farbenfrohen Beams

Art.-Nr.: 51839005

GTIN: 4026397513141



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Jede LED separat steuerbar
- Integrierte Programme
- Farbvoreinstellungen
- Shutter-Sequenzen
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 6 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513141

Gewicht: 12,10 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.34 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:            | 120 W                                                                                                                                           |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                          |
| Stromausgang:                   | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                                              |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                       |
| LED-Typ:                        | 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW                                                                                                               |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                             |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                      |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz                                                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:                     | 18; 17                                                                                                                                          |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                              |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                              |
| Kühlung:                        | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                       |
| Ansteuerung:                    | RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                                          |
| Vorprogrammiert bei:            | LED PC-Control 512                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel:                 | 2,5°                                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2,5°                                                                                                                                            |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 1713 lx, 6m: 655 lx<br>Grün (G) 3m: 2074 lx, 6m: 868 lx<br>Blau (B) 3m: 861 lx, 6m: 217 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 4037 lx, 6m: 452 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                         |
| Maße:                           | Breite: 46,8 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 32,5 cm                                                                                                |
| Gewicht:                        | 10,30 kg                                                                                                                                        |
| Rechtliche Spezifikationen      |                                                                                                                                                 |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                                           |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                    |