FUTURELIGHT EYE-740 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit RGBW-Farbmischung, Zoom und Art-Net

Art.-Nr.: 51841304

GTIN: 4026397674873

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)
- W-DMX-Funkempfänger für kabellose DMX-Steuerung kann nachgerüstet werden
- Schnelle und einfache Ansteuerung per Art-Net
- Ethernet-Anschlüsse
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Hochauflösendes Dimmverhalten durch 16-Bit-Auflösung
- Jede der 7 RGBW-LEDs lässt sich in der Helligkeit individuell steuern
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte (virtuelles Farbrad)
- Animierte und statische Makros
- Stufenlose Farbmischung
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 7 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540°und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397674873

Gewicht: 16,10 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; RDM; DMX; Art-Net; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 32°
- Sehr leiser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	235 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	265° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	19; 20; 22; 23; 52
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; RDM; DMX; Art-Net; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	4 - 32°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 11617 lx, 3m: 5390 lx, 6m: 1311 lx Weit rot (R) 1m: 2157 lx, 3m: 288 lx, 6m: 79 lx Eng grün (G) 1m: 30644 lx, 3m: 13327 lx, 6m: 3404 lx Weit grün (G) 1m: 5570 lx, 3m: 740 lx, 6m: 194 lx Eng blau (B) 1m: 3395 lx, 3m: 2204 lx, 6m: 671 lx Weit blau (B) 1m: 1233 lx, 3m: 167 lx, 6m: 41 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 40020 lx, 3m: 16766 lx, 6m: 4169 lx

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Weit kaltweiß (CW) 1m: 6541 lx, 3m: 857 lx, 6m: 231 lx Eng alle 1m: 74589 lx, 3m: 34338 lx, 6m: 8925 lx Weit alle 1m: 14124 lx, 3m: 1902 lx, 6m: 494 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,0 cm Tiefe: 34,3 cm Höhe: 45,8 cm
Gewicht:	14,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.