

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 10 WW

Hochleistungs-LED-Leiste mit 17-W-Weißlicht-LEDs und Dim-to-Warm-Funktion

Art.-Nr.: 51841357

GTIN: 4026397630886



Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- 10 LEDs 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397630886

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0,97 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 185 W

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 10 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 10; 12 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Maße: | Länge: 87,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 18 cm |
| Gewicht: | 9,45 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang: