

FUTURELIGHT DMH-160 MK2 LED Moving-Head

PRO Moving-Head mit 200-W-COB-LED und umfangreicher Ausstattung

Art.-Nr.: 51841972

GTIN: 4026397659641



Features:

- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 630° PAN, 270° TILT
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Iris stufenlos; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad
- Pulsweitenmodulation variabel
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; RDM; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659641

Gewicht: 17,90 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.36 m

- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	285 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270°
Max. Schwenkbewegung PAN:	630°
Ausstattung:	Iris stufenlos; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm Gobos austauschbar Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	14; 16; 23; 25
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; RDM; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 27074 lx, 6m: 6796 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34,3 cm Tiefe: 26,2 cm Höhe: 44,1 cm
Gewicht:	15,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Konformitätserklärung