MADRIX AURA 32

Art.-Nr.: 51860393

Innovatives Aufnahme- und Abspielgerät für die autom. LED-Lichtsteuerung, 16384 Kanäle

GTIN: 4260263421264

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kann bis zu 16384 DMX-Kanäle senden
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4260263421264
Gewicht: 0,34 kg
Länge: 0.20 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.70 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5-24V DC 300 mA
Gesamtanschlusswert:	1,5 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion Stromeinspeisung über USB, Typ B
DMX-Kanäle:	Ausgabe 16384
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s Protokoll: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) über 2x RJ-45 (W) Einbauversion, 10/100/1000 Mbit/s
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gewicht:	0,18 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.