

EUROLITE LED CLS-6 PIX HCL

LED-Lichteffekt mit RGBWA/UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51913909

GTIN: 4026397731705



Features:

- 24 LEDs 8 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung; Farbwechsel
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- 8 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731705

Gewicht: 3,37 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 75 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	24 x 8 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	5; 6; 10; 10-1; 26; 36
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	52°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Material:	Metall
Maße:	Breite: 29,1 cm Tiefe: 15,7 cm Höhe: 27,7 cm
Gewicht:	3,01 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie