

## EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno Floor sil

PAR-Scheinwerfer mit 7 x 12-W-6in1-LED (RGBAW&UV) und 3 Hypno-RGB-Ringen

Art.-Nr.: 51914023

GTIN: 4026397621891



### Features:

- 3 konzentrische Hypno-Ringe mit insgesamt 120 RGB-LEDs bieten schnelle, dynamische Ringeffekte
- 120 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> Segmente einzeln ansteuerbar
- 7 LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light`J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 23°
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- In verschiedenen Farben erhältlich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397621891

Gewicht: 3,22 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.39 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 75 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	120 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 7 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 6; 7; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	41°
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 29,6 cm Tiefe: 35,8 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	2,68 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### Lieferumfang:

1 x Fernbedienung