

EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBAW+UV-Farbmischung und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51914111 GTIN: 4026397670158



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 45 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur; Bühne
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Montagebügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670158

Gewicht: 9,15 kg Länge: 1.08 m Breite: 0.19 m Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11; 24; 41; 77
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 99 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	8,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte