

EUROLITE LED IP CCR-1200 QCL Wall Light inkl. Flightcase

PRO Outdoor-Scheinwerfer (IP65) im Case mit 120 x 8-W-4in1-LED (RGBW)

Art.-Nr.: 51914134

GTIN: 4026397573152



Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller
- 4, 7, oder 11 DMX-Kanäle wählbar
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Zur Festinstallation
- Ausgestattet mit 120 x 4in1-QCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbmakros
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über Netzleitung mit 3-pol. 16A CEE-Stecker
- Flightcase im Lieferumfang enthalten
- 120 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397573152

Gewicht: 55,00 kg

Länge: 0,72 m

Breite: 0,50 m

Höhe: 0,80 m

Sperrgut

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 460 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 120 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4; 7; 11 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 48° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 65 cm Tiefe: 58 cm Höhe: 67 cm |
| Gewicht: | 54,90 kg |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang: