

## EUROLITE LED IP PAR 3x8W QCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 3 x 8-W LED und 4in1 RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914234

GTIN: 4026397683974



### Beschreibung:

Die IP Par Serie von Eurolite bietet wetterfeste Scheinwerfer in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Farbmischungen. Der IP Par 3x8W QCL ist ein besonders kompakter Vertreter dieser Serie und überzeugt durch seine solide Verarbeitung.

Mit seinem IP65-Gehäuse ist der Scheinwerfer zuverlässig gegen Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die drei 8-W-LEDs basieren auf RGBW-Farbmischung.

Der flexible Doppelbügel erlaubt den Einsatz im stehenden Betrieb, als hängende Installation oder auf einem Stativ. Für die Stromversorgung stehen wetterfeste T-Con-Anschlüsse zur Verfügung, die auch das Durchschleifen zu weiteren Geräten ermöglichen. Die DMX-Ansteuerung erfolgt über dreipolige, ebenfalls wetterfeste XLR-Anschlüsse.

### Features:

- 3 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397683974

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.29 m

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	5900 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 17,1 cm Höhe: 24,4 cm
Gewicht:	3,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung