

## EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit 120-W-RGBW-LED

Art.-Nr.: 51914250

GTIN: 4026397661903



### Features:

- Extrem leistungsstarker LED-Scheinwerfer für den Einsatz im Freien
- Ausgestattet mit einer 120 Watt starken RGBW-LED
- Chip-on-board-Technik für homogene Farbmischung
- Abstrahlwinkel: 11° (1/2 Peak), 26° (1/10 Peak)
- Für Architektur- und Bühnenbeleuchtung
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- 63 integrierte Farbmakros
- Benutzerdefinierte Farbeinstellungen lassen sich individuell einstellen und speichern
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit vier Touch-Bedientasten und LCD
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397661903

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0,26 m

Breite: 0,26 m

Höhe: 0,45 m

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4; 8; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Master/Slave-Funktion; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,90 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Blende