

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI >95

Art.-Nr.: 51914251

GTIN: 4026397661927



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Blende

Logistic

EAN / GTIN: 4026397661927

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.45 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Doppelbügel
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte