eurolite®

# EUROLITE LED IP Tourlight 200 WW

Lautloser IP65-Scheinwerfer mit warmweißer 200-W-LED, QuickDMX, CRI >90

**Art.-Nr.: 51914253**

GTIN: 4026397705089

## Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 1 leistungsstarke LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Verleiher; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

  **Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397705089

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.39 m

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert: | 110 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 60° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 93 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel<br>Doppelbügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 25,1 cm<br>Tiefe: 27,2 cm<br>Höhe: 32,7 cm<br>Durchmesser: Ø 18,2 cm |
| Gewicht: | 4,50 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø18mm; 1 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.