eurolite®

EUROLITE LED IP FL-150 6400K

Flacher IP54 Outdoor-Scheinwerfer mit 196 SMD-LEDs kaltweiß (CW)

Art.-Nr.: 51914785

GTIN: 4026397626155

Listenpreis: 260.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Setzen Sie Highlights im Haus und Garten
- Extrem flaches Gehäuse
- 196 leistungsstarke LEDs SMD 3030 kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP54
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur

  Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397626155

Gewicht: 7,50 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	155 W
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,9 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	196 x SMD 3030 kaltweiß (CW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Lichtfarbe:	Kaltweiß CW >5000 K
Farbtemperatur:	6400K
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 42,5 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	6,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.