

EUROLITE LED IP FL-30 SMD orange

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 60 SMD-LEDs orange

Art.-Nr.: 51914962

GTIN: 4026397676808



Features:

- 60 LEDs 0,5 W SMD 5730 orange
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397676808

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 60 x 0,5 W SMD 5730 orange |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 80° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 120° |
| Lichtfarbe: | Orange |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Breite: 22 cm Tiefe: 3,5 cm Höhe: 17,8 cm |
| Gewicht: | 1,01 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø8mm |
| Material: | Metall, 2 mm |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung