

## EUROLITE LED SLS-30 COB UV Floor

Kompakter UV-Scheinwerfer mit 30-W-LED, DMX und Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915303

GTIN: 4026397669305



### Features:

- Starker Schwarzlichteffekt
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV)
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397669305

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	65°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,8 cm
Gewicht:	1,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche); klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
1 x Bedienungsanleitung