

EUROLITE LED SLS-30 COB RGBAL Floor

LED-Floorspot mit 5in1 RGBAL-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915304

GTIN: 4026397752410



Listenpreis: 129.71 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer zeigt, dass Farbmischungen mit Lime nicht nur teuren Modellen vorbehalten sein müssen. Er nutzt eine COB-LED basierend auf den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Lime.

Dadurch lassen sich neben kräftigen, poppigen Farben auch besonders hochwertige Gelb- und Orangetöne sowie überzeugendes Weißlicht erzeugen.

Features:

- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752410

Gewicht: 1,35 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 23 W |
| Schutzklasse: | SK II |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,5 - 23 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 5; 7; 10 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter geräuscharm |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 3900 Hz |
| DMX-Ausfallmodus: | Blackout; Hold; Full on; Static; Auto |
| Abstrahlwinkel: | 25° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 25° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 80° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 81 Ra |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ A |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,85 cm Durchmesser: Ø 16,8 cm |

| | |
|--------------------------|---|
| Gewicht: | 1,15 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung