

## EUROLITE LED SLS-30 COB RGBAL Floor

LED-Floorspot mit 5in1 RGBAL-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915304

GTIN: 4026397752410



### Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer zeigt, dass Farbmischungen mit Lime nicht nur teuren Modellen vorbehalten sein müssen. Er nutzt eine COB-LED basierend auf den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Lime.

Dadurch lassen sich neben kräftigen, poppigen Farben auch besonders hochwertige Gelb- und Orangetöne sowie überzeugendes Weißlicht erzeugen.

### Features:

- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397752410

Gewicht: 1,35 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

## Technische Daten:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 23 W   |
| Schutzklasse:                   | SK II  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker  |
| Stromausgang:                   | Kaltgeräte (W) Einbauversion   |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL<br>(homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:                      | 0,5 - 23 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 5; 5; 7; 10   |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | 1 x Lüfter geräuscharm   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-<br>Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion;<br>QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| PWM-Frequenz:                   | 3900 Hz  |
| DMX-Ausfallmodus:               | Blackout; Hold; Full on; Static; Auto  |
| Abstrahlwinkel:                 | 25°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 25°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 80°  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 81 Ra  |
| Lebensdauer:                    | 50000 h  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| USB-Anschluss:                  | 1 x Typ A  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm  |
| Material:                       | Kunststoff   |
| Maße:                           | Breite: 21,5 cm<br>Tiefe: 12,7 cm<br>Höhe: 22,85 cm<br>Durchmesser: Ø 16,8 cm  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gewicht:                 | 1,15 kg   |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                            |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                              |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte  |

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung